



DECAPANTE GEL USO DOMESTICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador de superficies viscoso especial para la eliminación de todo tipo de pinturas, lacas, barnices y recubrimientos sobre madera, metal, mármol, granito pulido, esmaltados, etc. Producto de gran seguridad que no contiene disolventes inflamables ni halogenados. Apto para uso doméstico.

PROPIEDADES:

- Mezcla compleja de disolventes y aditivos especiales para conseguir una mezcla fluida y viscosa para ser aplicado en todo tipo de superficies, tanto horizontales como verticales.
- La superficie tratada puede ser puesta en servicio de nuevo una vez que esté decapada y seca.
- Contiene aditivos humectantes que le proporcionan una gran capacidad de penetración en todo tipo de superficies facilitando el desprendimiento del recubrimiento en esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices.
- No contiene disolventes halogenados.
- Producto no volátil de alta seguridad (Punto de inflamación superior a 60 °C).
- No produce alteración sobre superficies de aluminio, titanio, acero, etc.
- Cumple con la exigente normativa sobre emisión de compuestos orgánicos volátiles, siendo el valor COV máximo 0 g/L.

APLICACIONES:

Se utiliza en la eliminación de capas de pinturas base solvente (esmaltes alquídicos, lacas, imprimaciones anticorrosivas, barnices, poliuretanos, etc), aplicadas sobre superficies metálicas, madera, etc. También se utiliza en la eliminación de pintadas sobre superficies de mármol, ladrillo y materiales de construcción.

Permite restaurar el aspecto original después de actos vandálicos en organismos oficiales, monumentos histórico-artísticos, colegios, colectividades, etc.

De gran utilidad en todo tipo de talleres de pintura, estanterías metálicas, fábricas de electrodomésticos, almacenes de muebles, mantenimiento de hoteles, sucursales bancarias, comercios, empresas de mantenimiento de comunidades, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Líquido.
- Color*.....: Transparente.
- Olor.....: Característico.
- Densidad a 20 °C*.....: 1.097 ± 0.050 g/ml.
- Viscosidad dinámica.....: 6,21 cP
- Solubilidad.....: Insoluble en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto con brocha de cerdas de pelo (no de plástico) sobre la superficie a tratar. Dejar actuar durante 10-20 minutos hasta que se reblandezca la pintura. A continuación retirar la capa de pintura con una espátula, rascador o cepillo. Si fuera necesario repetir el tratamiento hasta eliminar completamente la capa de pintura. Por último enjuagar con agua a presión frotando con un cepillo suave.

Rendimiento de aplicación: 100-300 ml/m².

Para la limpieza de utensilios emplear agua una vez terminados los trabajos, antes de que el producto seque.

- Se recomienda aplicar capas gruesas y uniformes.
- En determinados tipos de superficies será necesario aplicar una segunda capa de producto para terminar de eliminar las capas superpuestas.
- La velocidad de reacción del desprendimiento dependerá del tipo de recubrimiento y de la temperatura ambiente.
- Cuando la superficie a tratar sea de madera puede acelerarse el proceso de limpieza lijando suavemente la superficie para facilitar la penetración del producto.

PRECAUCIONES:

ATENCIÓN: H319: Provoca irritación ocular grave. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef. 915620420.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.